

OB 100 A



Accesorios para el OB 100 A

La OB 100 A es una máquina recolectora autopropulsada con operador a bordo, para contratistas o cooperativas de maquinaria agrícola.

Accesorios para el OB 100 A:

- Contador de horas de funcionamiento de la unidad de transmisión
- Rotor de plantación de accionamiento infinitamente variable
- Rotor de plantación derecho
- Rotor de plantación izquierdo
- Motor diesel
- Soporte para bolsa grande
- Iluminación de trabajo
- Faro giratorio
- Kit para frutos secos (por ejemplo, nueces o avellanas)
- Opcionalmente también disponible con un remolque de caja grande (2 o 5 cajas)

Detalles de la OB 100 A



Opcionalmente también disponible con un remolque de caja grande (2 o 5 cajas)

Ventajas

- tracción en tres ruedas para recoger fruta, incluso en pendientes extremas
- la máxima tracción se logra mediante el bloqueo del diferencial opcional disponible
- muy maniobrable y claro, gracias al diseño corto y compacto
- mini dirección totalmente hidráulica con muy poca potencia requerida
- se puede usar en plantaciones y huertos con el modelo de utilidad de rotor de plantación protegido con un agarre óptimo al suelo y un rotor dentado. Esto significa que se logra una tasa de recolección de más del 99%
- el rotor de plantación se puede girar hidráulicamente hacia la derecha y hacia la izquierda
- velocidad infinitamente variable del rotor de plantación
- el rotor de plantación es regulable en altura mediante un patín deslizante y se adapta con precisión a las condiciones del suelo
- limpieza 100% de hierba y hojas de la fruta
- posición de asiento ergonómica gracias al asiento inclinado con vista al 100% del depósito de frutas (tolva) y la unidad de recolección
- ajuste infinitamente variable de los elementos operativos
- acoplamiento electromagnético sin mantenimiento para la unidad receptora
- las piezas de acero están fosfatadas y plastificadas. En comparación con las lacas convencionales, esto logra una mayor estabilidad mecánica y resistencia a los rayos ultravioleta.
- regulación central de la campana recolectora para frutas grandes y pequeñas
- pedales de acelerador para avance y retroceso con indicador de dirección
- llenado al 100% del depósito de frutas
- motor potente y especialmente silencioso (utilización del 30%)
- nuestras máquinas alcanzan las tasas de recolección más altas (casi el 100%) sin dañar la fruta mediante la recogida suave con los labios de goma. No importa si hay mucha o poca fruta. Durante el proceso de recolección, la fruta se limpia de hierba y hojas al 100% y se limpia como si fuera a mano
- También se puede usar en condiciones de alta humedad del suelo debido a su bajo peso y a sus anchos neumáticos todoterreno.

Datos técnicos

Ancho de trabajo:	100 cm
Ancho de trabajo con rotor:	1 Rotor: de 235 cm hasta 280 cm (2 rotores: de 380 cm hasta 465 cm)
Motor:	Motor de gasolina de 2 cilindros en V Briggs & Stratton de 23 CV con motor de gasolina con encendido eléctrico, filtro de aceite y alternador
Transmisión:	Accionamiento hidrostático infinitamente variable con bloqueo del diferencial
Transmisión:	Accionamiento hidrostático con motores de 3 ruedas y diferencial, velocidad de desplazamiento continua 0-17 km/h (hacia adelante y hacia atrás)
Volúmenes de carga:	700 l
Altura de descarga:	250 cm
Profundidad de sobrecarga:	90 cm
L x A x A:	420 x 175 x 125 cm
Peso:	800 kg
Resultado de recogida:	Hasta 8 toneladas por hora
Tipos de fruta:	Manzanas, peras, nueces, avellanas etc
Ruedea:	Traseras: 23x10.50-12 frontal: 20x10.00-8

