


# RECOGEDORA

# R23



*Fabricante de soluciones para la cosecha y el trabajo de las frutas*



 SATGarden  
Juan XXIII, 25  
08173 Sant Cugat del Vallés  
Barcelona

 **AMB**  
**ROUSSET**

Tel : +34 935 122 686  
E-mail : [info@satgarden.com](mailto:info@satgarden.com)  
[www.satgarden.es](http://www.satgarden.es)  
[www.amb-rousset.com](http://www.amb-rousset.com)

<b>Motor</b>	DEUTZ 4 cilindros 3,6 litros - (100 Kw) 136 CV a 2200 rpm Fase V - Gestión automática de velocidad Limpieza y regulación automática de refrigeración.
<b>Transmisión</b>	Avance hidrostático autopropulsado SAUER DANFOSS 2 velocidades electrónicas (carretera + trabajo) 4 ruedas motrices 4 direcciones Flexibilidad de dirección muy alta (par máximo disponible sea cual sea la velocidad) Frenos en ambos ejes
<b>Neumático</b>	Neumático radial 425-55 R17
<b>Tanque de diesel</b>	Gasóleo: 150lt // ADBLUE 10lt
<b>Recogida</b>	Cilíndrico con lengüetas de goma Ø 1100 mm placa frontal de elevación e inversor de rotor Función pick-up automatizada.
<b>Ancho de recogida</b>	2 m
<b>Ancho de barrido</b>	Entre 2m te 5,32 m
<b>Turbina lateral (espaciado de líneas)</b>	Potente, instalado lo más cerca posible del giro, ofrece la máxima potencia en un espacio reducido
<b>Túnel de viento</b>	Regulable y control del flujo de aire en el salpicadero Caja circular con 2 ventiladores
<b>Triaje</b>	1a preclasificación de las impurezas mediante cadena frontal con barras 2a clasificación de las hojas mediante ventilación regulable (difusor en todo el ancho de recogida) Evacuación suave de las hojas por cinta transportadora invertida 3a clasificación final mediante cinta de barras o rejilla vibratoria (espacio 21 mm)
<b>Tolva</b>	Elevación e inclinación hidráulica Nivel de la tolva mediante sensores ultrasónicos Volumen: 2.100 litros Altura de vaciado: 2,90 m
<b>Equipamiento estándar</b>	Cabina cerrada, filtrada y climatizada - display, control electrónico y ajuste de todos los movimientos - Gestión de fin de hilera - Todos los controles de recogida con joystick - Ecuador de tolva - evacuador de hojas - Sensor de llenado de tolva - extintor - Depósito de combustible en acero inoxidable acero
<b>Opciones</b>	Giro lateral satelital - Crabbing - Soporte con ruedas de profundidad Filtración reforzada - Pickup flotante - Contra rotor....
<b>Seguridad</b>	Todas las pruebas de homologación (según las normas francesas) para la conducción en carretera.
<p>Longitud: 6,93 m 9,78 (según opciones) (7,37 m con tuerca de giro Ø1250) Ancho: 2,40 m 3,13 m (según opciones) Altura: 2,04 m 2,34 m (según opciones) Peso: 6500 kg</p>	

